

TürkTraktör YP Serisi Yaylı Pulluklar



Modeller;

İş Geniřlięi / Kulak Tipi	3 Kulaklı	4 Kulaklı	5 Kulaklı	6 Kulaklı
12" (11"-12"-13" olarak ayarlanabilir)	✓	✓	✓	✓
13" (12"-13"-14" olarak ayarlanabilir)	✓	✓	✓	✓
14" (12"-14"-16" olarak ayarlanabilir)	✓	✓	✓	✓

TürkTraktör YP Serisi Yaylı Pulluklar

Öne çıkan özellikler;

- Taşlı, köklü ve yeni ekime başlanan araziler için kesintisiz ve zahmetsiz sürüm imkanı sağlamaktadır.
- Sürüm esnasında kulakların taşlı arazilerde taşa denk geldiği anda yay mekanizması sayesinde otomatik olarak çıkma ve inme işlemi yapmaktadır. Bu sayede küçük taşları toprak yüzeyine çıkarmakta, büyük taşlarda ise pulluğu korumak için emniyet sebebiyle taştan kurtulmaktadır.
- Ayarlanabilir yay hassasiyeti mevcuttur.
- Şasinin sonundaki flanş kullanılarak ilave kulak ekleme imkanı sağlanmaktadır.
- Hidrolik iş genişliği ayarı opsiyon olarak sunulmaktadır.
- 4-5-6 kulaklı pulluklarda demir tekerlek standarttır.
- 3 kulaklı pulluklarda demir tekerlek opsiyondur.
- Aşınma parçalı kulak ve aşınma parçalı bıçak standart olarak sunulmaktadır.
- 5+0 ve 6'lı pulluklarda döner kafa sistemi standarttır

TürkTraktör YP Serisi Yaylı Pulluklar

Teknik Tablo:

Ürünler	Gövde Sayısı (Adet)	Şasi Yüksekliği (cm)	Gövde Arası (cm)	İş Genişliği (cm)	İş Derinliği (cm)	Ağırlık (kg)
YP 312 3 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz	3	75	75	25-30-35	26	671
YP 313 3 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz	3	75	75	30-32,5-35	27	677
YP 314 3 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz	3	75	80	30-35-40	28	688
YP 312 3 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker	3	75	75	25-30-35	26	671
YP 313 3 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker	3	75	75	30-32,5-35	27	677
YP 314 3 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker	3	75	80	30-35-40	28	688
YP 412 4 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker	4	75	75	25-30-35	26	823
YP 413 4 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker	4	75	75	30-32,5-35	27	835
YP 414 4 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker	4	75	80	30-35-40	28	847
YP 512 5 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker	5	75	75	25-30-35	26	1005
YP 513 5 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker	5	75	75	30-32,5-35	27	1020
YP 514 5 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker	5	75	80	30-35-40	28	1035
YP 512 5 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker	5	75	75	25-30-35	26	1115
YP 513 5 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker	5	75	75	30-32,5-35	27	1130
YP 514 5 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker	5	75	80	30-35-40	28	1145
YP 612 6 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker	6	75	75	25-30-35	26	1315
YP 613 6 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker	6	75	75	30-32,5-35	27	1332
YP 614 6 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker	6	75	80	30-35-40	28	1350